MANUAL DE INSTRUÇÕES

Multímetro Digital 2em1 PROK

VA21

Informações de segurança

- Leia com atenção as informações que se seguem antes de utilizar o aparelho.
- Este aparelho é compatível com as seguintes normas e categorias:
  IEC1010 – CATII 1000V, CATIII 600V e Nível de Poluição 2

Para obter os melhores resultados com este equipamento, por favor leia atentamente as instruções que se seguem:

Precauções

Quando utilizar este equipamento, o utilizador deverá observar todas as normas e regras de segurança, no que diz respeito a:

- protecção contra perigos relacionados com corrente eléctrica

Para sua segurança, utilize as pontas de prova fornecidas com este equipamento. Verifique a sua condição antes de utilizar.

- No caso deste equipamento ser utilizado perto de geradores de ruído, tenha em atenção que o display poderá tornar-se instável, ou indicar alguns erros nos dados.
- Não utilize este multímetro caso as pontas de prova aparentem estar danificadas.
- Utilize o multímetro apenas como indicado neste manual.
- Tenha especial atenção quando trabalhar perto de barras condutoras.
- Não utilize este equipamento perto de fontes de gás explosivo, vapores ou poeiras.
- Verifique as funções básicas e assegure-se que utiliza o selector na posição correcta antes de cada medição.
- Quando o raio de alcance da medição que irá ser efectuada é desconhecida, coloque o botão selector de medida para uma medida inicialmente elevada.
- Para não causar danos permanentes neste equipamento, não exceda os limites máximos dos valores de entrada.
- Atenção quando trabalhar com voltagens perto dos 60Vdc ou 30Vac rms. Estas voltagens poderão causar choque eléctrico.
- Quando utilizar as pontas de prova, mantenha os seus dedos atrás do protector de dedos.
- Antes de alterar a função, retire as pontas de prova do cirtuito de teste.
- Desligue todas as fontes de energia de condensadores de alta voltagem antes de testar resistências, continuidades ou diodos.

DESCRIÇÃO

Características carregando 600V e 1000V CATI CATIII em IEC61010-1 Standard, duplo isolamento e os pontos de alta tensão, permitindo o controle de não-contato, multímetro alta resolução. Autorange, AC leitura da tensão DC, AC DC leitura corrente, capacitância, resistência, freqüência, valor de leitura da temperatura, teste de diodo para a frente de tensão, a continuidade do controle de voz, parente, armazenar dados, características incluem iluminação, e como um não-contato no ponto de verificação pode detectar uma alta tensão.

PRÁTICAS GERAIS
Eletrônico e projeto elétrico, controle e solução de problemas que podem ser usadas em alta precisão e exatidão, multímetro reforçada.

EF NO CONTATO / sonda sem isolamento diretamente sobre a tensão do cabo podem ser detectados.
Sensibilidade mínima é de 50V, detecta a presença de tensão no conjunto. EF (sem contato), este recurso é referida como a tensão da rede elétrica (110/220V) eo tema da High Voltage olaraktanımlanan sonda sem todos os valores de tensão, pontos de medição fornece uma oportunidade para cortar o cabo sem controle.

MISPLUG ALARME / CATI e III pode ser utilizado com segurança nos termos do presente multímetro, tensão alta ou valores atuais pré-medidos portos medições problarının instalado como resultado de erros de utilizador incorrecto com insuficiência multimetrenin do seguro ou eliminação de Misplug protetor é impedido por um alarme. O alarme é um sinal de áudio e Misplug discreta forte. Em particular, embora as portas corrente que multímetro aplicações defeituosas Embora os pontos de medição são forçados a reconhecer que o sistema como ou dispositivos podem incluir uma avaria. Para sua própria multímetro usuário do sistema de protecção por si só não pode ser suficiente, o usuário vai querer medida de protecção que noktanında. Workshop de aplicações, os pedidos de reparação de desktop, aplicativos de design eletrônico, e será a escolha certa para uma auto-multímetro aplicações elétricas. Amplos e confortáveis com tela de luz lê em termos de facilidade de utilização proporciona a oportunidade.

Normas de produção e ESPECIFICAÇÕES
Segundo: IEC61010-1 600V CE CATIII Grau de Poluição 2
MANUAL PARA A SEGURANÇA LEIA COM ATENÇÃO
Evite o CHOQUE ELÉTRICO, REMOVE teste antes CASO DE ABERTURA.
EVITAR DANOS OU PARA INSTALAR FUSE com a AMP / avaliações VOLT SHOW
DC1.5Vx3 TAMANHO AAA
FUSED: 500mA/250V
10A fundir
400mA FUSED
EF

Importado por Viptrónica